


3. VENTILADORES INDUSTRIALES



3.1 EXTRACTORES HELICOIDALES PARA CONDUCTO

3.1.1 SERIE COMPACT ALUMINIO TCBT/TCBB



Gama de ventiladores helicoidales, extraplano y compacto gracias al exclusivo ensamblaje de la hélice con el motor de rotor interior. Sus diversas variantes de fabricación permiten la adaptación del ventilador COMPACT a numerosas aplicaciones.

MODELO	VELOCIDAD (r.p.m.)	Ø BOCA (mm)	POTENCIA ABSORBIDA MÁXIMA (W)	INTENSIDAD MÁXIMA (A)		NIVEL DE PRESIÓN SONORA (dB(A))	CAUDAL MÁXIMO (m ³ /h)	PESO (kg)	PRECIO euro/u.
				230 V	400 V				
TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS									
TCBT/2-250/H	2500	250	240	0,9	0,5	65	2210	8,0	Consultar
TCBT/4-250/H	1330	250	60	0,3	0,2	52	1250	8,0	Consultar
TCBT/2-315/G-A	2600	315	400	1,4	0,8	70	3250	11,0	Consultar
TCBT/4-315/H	1300	315	150	0,6	0,3	54	2340	11,0	Consultar
TCBT/2-355/I-A	2380	355	520	1,6	0,9	71	4000	13,2	Consultar
TCBT/4-355/H	1260	355	200	0,8	0,5	58	3470	13,2	Consultar
TCBT/6-355/H	875	355	90	0,5	0,3	50	2220	13,2	Consultar
TCBT/4-400/H	1360	400	300	1,4	0,8	60	5100	15,5	Consultar
TCBT/6-400/H	830	400	110	0,5	0,3	52	3240	15,5	Consultar
TCBT/4-450/H	1400	450	630	2,7	1,6	62	7100	21,0	Consultar
TCBT/6-450/H	890	450	200	0,9	0,5	53	4590	20,7	Consultar
TCBT/8-450/H	655	450	140	0,8	0,5	47	3450	20,7	Consultar

MODELO	VELOCIDAD (r.p.m.)	Ø BOCA (mm)	POTENCIA ABSORBIDA MÁXIMA (W)	INTENSIDAD		CAUDAL MÁXIMO PRESIÓN SONORA (dB(A))	PESO (m ³ /h)	PRECIO (kg)	euro/u.
				NIVEL DE MÁXIMA (A)					
				230 V	400 V				
TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS									
TCBT/4-500/H	1340	500	880	2,9	1,7	66	9710	25,0	Consultar
TCBT/6-500/H	870	500	270	1,0	0,6	57	6100	24,8	Consultar
TCBT/8-500/H	615	500	165	1,0	0,6	50	4750	24,8	Consultar
TCBT/4-560/L	1320	560	1210	3,9	2,3	67	11750	33,0	Consultar
TCBT/4-560/H	1370	560	1520	4,9	2,8	69	13780	34,7	Consultar
TCBT/6-560/L	900	560	410	1,6	0,9	58	7400	33,0	Consultar
TCBT/6-560/H	870	560	470	1,7	1,0	60	8680	33,5	Consultar
TCBT/8-560/H	595	560	250	1,2	0,7	52	6620	33,0	Consultar
TCBT/4-630/L	1330	630	1900	5,6	3,2	69	16100	39,0	Consultar
TCBT/4-630/H	1360	630	2200	7,1	4,0	70	18200	40,0	Consultar
TCBT/6-630/L	890	630	620	2,2	1,3	60	10600	38,0	Consultar
TCBT/6-630/H	950	630	860	4,9	2,8	62	13000	38,5	Consultar
TCBT/8-630/H	680	630	380	1,9	1,1	57	8730	38,5	Consultar
TCBT/4-710/L (1,5kW)	1420	710	2500	8,4	4,8	73	21590	46,0	Consultar
TCBT/4-710/H (3kW)	1450	710	3400	11,1	6,4	76	25500	54,0	Consultar
TCBT/6-710/L	900	710	1080	5,7	3,3	66	15800	46,0	Consultar
TCBT/6-710/H	910	710	1300	5,2	3,0	69	17800	46,0	Consultar
TCBT/8-710/H	620	710	540	2,1	1,2	63	11000	46,0	Consultar

3.1.2 SERIE COMPACT TCFT/TCFB



Gama de ventiladores helicoidales, extraplano y compactos gracias al exclusivo ensamblaje de la hélice con el motor de rotor interior. Sus diversas variantes de fabricación permiten la adaptación del ventilador COMPACT a numerosas aplicaciones.

MODELO	VELOCIDAD (r.p.m.)	Ø BOCA (mm)	POTENCIA ABSORBIDA MÁXIMA (W)	INTENSIDAD MÁXIMA (A)		NIVEL DE PRESIÓN SONORA (dB(A))	CAUDAL MÁXIMO (m ³ /h)	PESO (kg)	PRECIO euro/u.
				NIVEL DE					
				230 V	400 V				
TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS									
TCFT/2-250/H	2500	250	250	0,9	0,5	65	2160	8,0	Consultar
TCFT/4-250/H	1330	250	60	0,3	0,2	52	1220	8,0	Consultar
TCGT/2-315/G	2650	315	410	1,4	0,8	70	3400	11,0	Consultar
TCFT/4-315/H	1300	315	150	0,6	0,3	54	2350	11,0	Consultar
TCGT/2-355/I	2380	355	520	1,6	0,9	71	4400	13,2	Consultar
TCFT/4-355/H	1260	355	200	0,8	0,5	58	3490	13,2	Consultar
TCFT/4-400/H	1350	400	300	1,4	0,8	60	5070	15,5	Consultar
TCFT/4-450/H	1230	450	500	1,7	1,0	65	6760	21,0	Consultar
TCFT/6-450/H	835	450	190	0,8	0,5	53	4550	20,7	Consultar
TCFT/4-500/H	1350	500	660	2,7	1,6	68	9200	25,0	Consultar
TCFT/6-500/H	840	500	250	0,9	0,5	56	5820	24,8	Consultar
TCFT/4-560/H	1320	560	1210	3,9	2,3	71	12480	34,7	Consultar
TCFT/6-560/H	900	560	410	1,6	0,9	59	8260	33,5	Consultar
TCFT/4-630/H	1420	630	1550	5,2	3,0	72	17060	40,0	Consultar
TCFT/6-630/H	810	630	460	2,0	1,2	60	11000	38,5	Consultar

MODELO	VELOCIDAD (r.p.m.)	Ø BOCA (mm)	POTENCIA ABSORBIDA MÁXIMA (W)	INTENSIDAD MÁXIMA (A)		NIVEL DE PRESIÓN SONORA (dB(A))	CAUDAL MÁXIMO (m³/h)	PESO (kg)	PRECIO euro/u.
				230 V	400 V				
MONOFÁSICOS MONOFÁSICOS MONOFÁSICOS MONOFÁSICOS MONOFÁSICOS MONOFÁSICOS MONOFÁSICOS MONOFÁSICOS MONOFÁSICOS MONOFÁSICOS									
TCFT/2-250/H	2500	250	250	1,2	-	65	2160	8,0	Consultar
TCFB/4-250/H	1330	250	60	0,3	-	52	1215	8,0	Consultar
TCGB/2-315/L	2500	315	380	1,7	-	70	3260	11,0	Consultar
TCFB/4-3157H	1300	315	100	0,6	-	54	2350	11,0	Consultar
TCGB/2-355/J	2000	355	460	2,2	-	71	4000	13,2	Consultar
TCFB/4-355/H	1225	355	200	1,0	-	58	3490	13,2	Consultar
TCFB/4-400/H	1200	400	340	1,6	-	60	5070	15,5	Consultar
TCFB/4-450/H	1290	450	480	2,3	-	65	6760	21,0	Consultar
TCFB/6-450/H	835	450	220	1,2	-	53	4550	20,7	Consultar
TCFB/4-500/H	1290	500	650	3,0	-	68	9200	25,0	Consultar
TCFB/6-500/H	840	500	290	1,6	-	56	5820	24,8	Consultar
TCFB/4-560/H	1250	560	980	4,9	-	71	12480	34,7	Consultar
TCFB/6-560/H	900	560	420	2,4	-	59	7880	33,5	Consultar
TCFB/4-630/H	1200	630	1700	7,6	-	72	17060	40,0	Consultar
TCFB/6-630/H	800	630	510	2,6	-	60	10750	38,5	Consultar

3.1.3 SERIE THGT



Extractores helicoidales tubulares "desenfumage", trifásicos, disponibles en 8 diámetros desde Ø 500mm hasta Ø 1250 mm.

En dos versiones distintas, de camisa corta y camisa larga (incluye una ventana para inspección y prensaestopa).


MODELO	VELOCIDAD (r.p.m.)	Ø BOCA (mm)	POTENCIA MOTOR (kW)	INTENSIDAD (A)		PESO (kg)		PRECIO euro/u.	
				230 V	400 V	camisa corta	camisa larga	camisa corta	camisa larga
THGT/4-500-0,75	1350	500	0,75	3,8	2,2	33	35	Consultar	no existe
THGT/4-630-5/-0,75	1350	630	0,75	3,8	2,2	41	46	Consultar	Consultar
THGT/4-630-5/-1,1	1400	630	1,1	4,7	2,7	43	48	Consultar	Consultar
THGT/4-630-5/-1,5	1405	630	1,5	6,6	3,8	45	50	Consultar	Consultar
THGT/4-630-5/-2,2	1410	630	2,2	9,5	5,5	57	62	Consultar	Consultar
THGT/4-630-5/-3	1410	630	3	13,0	7,5	68	73	Consultar	Consultar
THGT/6-630-5/-0,55	930	630	0,55	2,9	1,7	42	47	Consultar	Consultar
THGT/6-630-5/-0,75	945	630	0,75	3,8	2,2	44	49	Consultar	Consultar
THGT/6-630-5/-1,1	945	630	1,1	5,2	3	51	56	Consultar	Consultar
THGT/4-710-7/-0,75	1350	710	0,75	3,8	2,2	45	50	Consultar	Consultar
THGT/4-710-7/-1,1	1400	710	1,1	4,7	2,7	47	52	Consultar	Consultar
THGT/4-710-7/-1,5	1405	710	1,5	6,6	3,8	49	54	Consultar	Consultar
THGT/4-710-7/-2,2	1410	710	2,2	9,5	5,5	61	66	Consultar	Consultar
THGT/4-710-7/-3	1410	710	3	13,0	7,5	72	77	Consultar	Consultar
THGT/4-710-7/-4	1415	710	4	-	9,5	73	78	Consultar	Consultar
THGT/4-710-7/-5,5	1430	710	5,5	-	12,5	101	106	Consultar	Consultar

MODELO	VELOCIDAD (r.p.m.)	Ø BOCA (mm)	POTENCIA MOTOR (kW)	INTENSIDAD (A)		PESO (kg)		PRECIO euro/u.	
				230 V	400 V	camisa corta	camisa larga	camisa corta	camisa larga
THGT/6-710-7/-0,55	930	710	0,55	2,9	1,7	46	51	Consultar	Consultar
THGT/6-710-7/-0,75	945	710	0,75	3,8	2,2	48	53	Consultar	Consultar
THGT/6-710-7/-1,1	945	710	1,1	5,2	3	55	60	Consultar	Consultar
THGT/6-710-7/-1,5	945	710	1,5	6,9	4	57	62	Consultar	Consultar
THGT/4-800-3/-1,1	1400	800	1,1	4,7	2,7	45	50	Consultar	Consultar
THGT/4-800-3/-1,5	1405	800	1,5	6,6	3,8	47	52	Consultar	Consultar
THGT/4-800-3/-2,2	1410	800	2,2	9,5	5,5	59	64	Consultar	Consultar
THGT/4-800-3/-3	1410	800	3	13,0	7,5	70	75	Consultar	Consultar
THGT/4-800-3/-4	1415	800	4	-	9,5	71	76	Consultar	Consultar
THGT/4-800-3/-5,5	1430	800	5,5	-	12,5	99	104	Consultar	Consultar
THGT/4-800-6/-2,2	1410	800	2,2	9,5	5,5	64	69	Consultar	Consultar
THGT/4-800-6/-3	1410	800	3	13,0	7,5	75	80	Consultar	Consultar
THGT/4-800-6/-4	1415	800	4	-	9,5	76	81	Consultar	Consultar
THGT/4-800-6/-5,5	1430	800	5,5	-	12,5	104	109	Consultar	Consultar
THGT/4-800-6/-7,5	1440	800	7,5	-	16	108	113	Consultar	Consultar
THGT/4-800-9/-2,2	1410	800	2,2	9,5	5,5	69	74	Consultar	Consultar
THGT/4-800-9/-3	1410	800	3	13,0	7,5	80	85	Consultar	Consultar
THGT/4-800-9/-4	1415	800	4	-	9,5	81	86	Consultar	Consultar
THGT/4-800-9/-5,5	1430	800	5,5	-	12,5	109	114	Consultar	Consultar
THGT/4-800-9/-7,5	1440	800	7,5	-	16	113	118	Consultar	Consultar
THGT/6-800-3/-0,55	930	800	0,55	2,9	1,7	44	49	Consultar	Consultar
THGT/6-800-3/-0,75	945	800	0,75	3,8	2,2	46	51	Consultar	Consultar
THGT/6-800-3/-1,1	945	800	1,1	5,2	3	53	58	Consultar	Consultar
THGT/6-800-3/-1,5	945	800	1,5	6,9	4	55	60	Consultar	Consultar
THGT/6-800-6/-0,55	930	800	0,55	2,9	1,7	49	54	Consultar	Consultar
THGT/6-800-6/-0,75	945	800	0,75	3,8	2,2	51	56	Consultar	Consultar
THGT/6-800-6/-1,1	945	800	1,1	5,2	3	58	63	Consultar	Consultar
THGT/6-800-6/-1,5	945	800	1,5	6,9	4	60	65	Consultar	Consultar
THGT/6-800-6/-2,2	950	800	2,2	10,4	6	72	77	Consultar	Consultar
THGT/6-800-9/-0,75	945	800	0,75	3,8	2,2	56	61	Consultar	Consultar
THGT/6-800-9/-1,1	945	800	1,1	5,2	3	63	68	Consultar	Consultar
THGT/6-800-9/-1,5	945	800	1,5	6,9	4	65	70	Consultar	Consultar
THGT/6-800-9/-2,2	950	800	2,2	10,4	6	77	82	Consultar	Consultar
THGT/6-800-9/-3	950	800	3	12,1	7	104	109	Consultar	Consultar
THGT/4-900-3/-2,2	1410	900	2,2	9,5	5,5	69	77	Consultar	Consultar
THGT/4-900-3/-3	1410	900	3	13,0	7,5	80	88	Consultar	Consultar
THGT/4-900-3/-4	1415	900	4	-	9,5	81	89	Consultar	Consultar
THGT/4-900-3/-5,5	1430	900	5,5	-	12,5	109	117	Consultar	Consultar
THGT/4-900-3/-7,5	1440	900	7,5	-	16	113	121	Consultar	Consultar
THGT/4-900-6/-2,2	1410	900	2,2	9,5	5,5	75	83	Consultar	Consultar
THGT/4-900-6/-3	1410	900	3	13,0	7,5	86	94	Consultar	Consultar
THGT/4-900-6/-4	1415	900	4	-	9,5	87	95	Consultar	Consultar
THGT/4-900-6/-5,5	1430	900	5,5	-	12,5	115	123	Consultar	Consultar
THGT/4-900-6/-7,5	1440	900	7,5	-	16	119	127	Consultar	Consultar
THGT/4-900-6/-11	1450	900	11	-	22,5	169	177	Consultar	Consultar
THGT/4-900-6/-15	1450	900	15	-	29	179	187	Consultar	Consultar

MODELO	VELOCIDAD (r.p.m.)	Ø BOCA (mm)	POTENCIA MOTOR (kW)	INTENSIDAD (A)		PESO (kg)		PRECIO euro/u.	
				230 V	400 V	camisa corta	camisa larga	camisa corta	camisa larga
THGT/4-900-9/-2,2	1410	900	2,2	9,5	5,5	81	89	Consultar	Consultar
THGT/4-900-9/-3	1410	900	3	13,0	7,5	92	100	Consultar	Consultar
THGT/4-900-9/-4	1415	900	4	-	9,5	93	101	Consultar	Consultar
THGT/4-900-9/-5,5	1430	900	5,5	-	12,5	121	129	Consultar	Consultar
THGT/4-900-9/-7,5	1440	900	7,5	-	16	125	133	Consultar	Consultar
THGT/4-900-9/-11	1450	900	11	-	22,5	175	183	Consultar	Consultar
THGT/4-900-9/-15	1450	900	15	-	29	185	193	Consultar	Consultar
THGT/4-900-9/-18,5	1455	900	18,5	-	36	217	225	Consultar	Consultar
THGT/6-900-3/-1,1	945	900	1,1	5,2	3	63	71	Consultar	Consultar
THGT/6-900-3/-1,5	945	900	1,5	6,9	4	65	73	Consultar	Consultar
THGT/6-900-3/-2,2	950	900	2,2	10,4	6	77	85	Consultar	Consultar
THGT/6-900-3/-3	950	900	3	12,1	7	104	112	Consultar	Consultar
THGT/6-900-6/-1,1	945	900	1,1	5,2	3	69	77	Consultar	Consultar
THGT/6-900-6/-1,5	945	900	1,5	6,9	4	71	79	Consultar	Consultar
THGT/6-900-6/-2,2	950	900	2,2	10,4	6	83	91	Consultar	Consultar
THGT/6-900-6/-3	950	900	3	12,1	7	110	118	Consultar	Consultar
THGT/6-900-6/-4	955	900	4	-	10	127	135	Consultar	Consultar
THGT/6-900-9/-1,1	945	900	1,1	5,2	3	75	83	Consultar	Consultar
THGT/6-900-9/-1,5	945	900	1,5	6,9	4	77	85	Consultar	Consultar
THGT/6-900-9/-2,2	950	900	2,2	10,4	6	89	97	Consultar	Consultar
THGT/6-900-9/-3	950	900	3	12,1	7	116	124	Consultar	Consultar
THGT/6-900-9/-4	955	900	4	-	10	133	141	Consultar	Consultar
THGT/6-900-9/-7,5	960	900	7,5	-	16	165	173	Consultar	Consultar
THGT/4-1000-3/-3	1410	1000	3	13,0	7,5	86	96	Consultar	Consultar
THGT/4-1000-3/-4	1415	1000	4	-	9,5	87	97	Consultar	Consultar
THGT/4-1000-3/-5,5	1430	1000	5,5	-	12,5	115	125	Consultar	Consultar
THGT/4-1000-3/-7,5	1440	1000	7,5	-	16	119	129	Consultar	Consultar
THGT/4-1000-3/-11	1450	1000	11	-	22,5	169	179	Consultar	Consultar
THGT/4-1000-3/-15	1450	1000	15	-	29	179	189	Consultar	Consultar
THGT/4-1000-6/-4	1415	1000	4	-	9,5	94	104	Consultar	Consultar
THGT/4-1000-6/-5,5	1430	1000	5,5	-	12,5	122	132	Consultar	Consultar
THGT/4-1000-6/-7,5	1440	1000	7,5	-	16	126	136	Consultar	Consultar
THGT/4-1000-6/-11	1450	1000	11	-	22,5	176	186	Consultar	Consultar
THGT/4-1000-6/-15	1450	1000	15	-	29	186	196	Consultar	Consultar
THGT/4-1000-6/-18,5	1455	1000	18,5	-	36	218	228	Consultar	Consultar
THGT/4-1000-6/-22	1460	1000	22	-	42	229	239	Consultar	Consultar
THGT/4-1000-9/-5,5	1430	1000	5,5	-	12,5	129	139	Consultar	Consultar
THGT/4-1000-9/-7,5	1440	1000	7,5	-	16	133	143	Consultar	Consultar
THGT/4-1000-9/-11	1450	1000	11	-	22,5	183	193	Consultar	Consultar
THGT/4-1000-9/-15	1450	1000	15	-	29	193	203	Consultar	Consultar
THGT/4-1000-9/-18,5	1455	1000	18,5	-	36	225	235	Consultar	Consultar
THGT/4-1000-9/-22	1460	1000	22	-	42	236	246	Consultar	Consultar
THGT/6-1000-3/-1,1	945	1000	1,1	5,2	3	69	79	Consultar	Consultar
THGT/6-1000-3/-1,5	945	1000	1,5	6,9	4	71	81	Consultar	Consultar
THGT/6-1000-3/-2,2	950	1000	2,2	10,4	6	83	93	Consultar	Consultar
THGT/6-1000-3/-3	950	1000	3	12,1	7	110	120	Consultar	Consultar
THGT/6-1000-3/-4	955	1000	4	-	10	127	137	Consultar	Consultar
THGT/6-1000-6/-1,1	945	1000	1,1	5,2	3	76	86	Consultar	Consultar
THGT/6-1000-6/-1,5	945	1000	1,5	6,9	4	78	88	Consultar	Consultar
THGT/6-1000-6/-2,2	950	1000	2,2	10,4	6	90	100	Consultar	Consultar
THGT/6-1000-6/-3	950	1000	3	12,1	7	117	127	Consultar	Consultar
THGT/6-1000-6/-4	955	1000	4	-	10	134	144	Consultar	Consultar

MODELO	VELOCIDAD (r.p.m.)	Ø BOCA (mm)	POTENCIA MOTOR (kW)	INTENSIDAD (A)		PESO (kg)		PRECIO euro/u.	
				230 V	400 V	camisa corta	camisa larga	camisa corta	camisa larga
THGT/6-1000-9/-2,2	950	1000	2,2	10,4	6	97	107	Consultar	Consultar
THGT/6-1000-9/-3	950	1000	3	12,1	7	124	134	Consultar	Consultar
THGT/6-1000-9/-4	955	1000	4	-	10	141	151	Consultar	Consultar
THGT/6-1000-9/-7,5	960	1000	7,5	-	16	173	183	Consultar	Consultar
THGT/4-1250-3/-7,5	1440	1250	7,5	-	16	138	152	Consultar	Consultar
THGT/4-1250-3/-11	1450	1250	11	-	22,5	188	202	Consultar	Consultar
THGT/4-1250-3/-15	1450	1250	15	-	29	198	212	Consultar	Consultar
THGT/4-1250-3/-18,5	1455	1250	18,5	-	36	230	244	Consultar	Consultar
THGT/4-1250-3/-22	1460	1250	22	-	42	241	255	Consultar	Consultar
THGT/4-1250-3/-30	1460	1250	30	-	60	323	337	Consultar	Consultar
THGT/4-1250-3/-37	1470	1250	37	-	75	408	422	Consultar	Consultar
THGT/4-1250-6/-7,5	1440	1250	7,5	-	16	148	162	Consultar	Consultar
THGT/4-1250-6/-11	1450	1250	11	-	22,5	198	212	Consultar	Consultar
THGT/4-1250-6/-15	1450	1250	15	-	29	208	222	Consultar	Consultar
THGT/4-1250-6/-18,5	1455	1250	18,5	-	36	240	254	Consultar	Consultar
THGT/4-1250-6/-22	1460	1250	22	-	42	251	265	Consultar	Consultar
THGT/4-1250-6/-30	1460	1250	30	-	60	333	347	Consultar	Consultar
THGT/4-1250-6/-37	1470	1250	37	-	75	418	432	Consultar	Consultar
THGT/6-1250-3/-2,2	950	1250	2,2	10,4	6	102	116	Consultar	Consultar
THGT/6-1250-3/-3	950	1250	3	12,1	7	129	143	Consultar	Consultar
THGT/6-1250-3/-4	955	1250	4	-	10	146	160	Consultar	Consultar
THGT/6-1250-3/-7,5	960	1250	7,5	-	16	178	192	Consultar	Consultar
THGT/6-1250-3/-11	960	1250	11	-	23	198	212	Consultar	Consultar
THGT/6-1250-6/-4	955	1250	4	-	10	156	170	Consultar	Consultar
THGT/6-1250-6/-7,5	960	1250	7,5	-	16	188	202	Consultar	Consultar
THGT/6-1250-6/-11	960	1250	11	-	23	208	222	Consultar	Consultar
THGT/6-1250-6/-15	965	1250	15	-	30	251	265	Consultar	Consultar
THGT/6-1250-6/-18,5	970	1250	18,5	-	37	316	330	Consultar	Consultar
THGT/6-1250-9/-7,5	960	1250	7,5	-	16	198	212	Consultar	Consultar
THGT/6-1250-9/-11	960	1250	11	-	23	218	232	Consultar	Consultar
THGT/6-1250-9/-15	965	1250	15	-	30	261	275	Consultar	Consultar
THGT/6-1250-9/-18,5	970	1250	18,5	-	37	326	340	Consultar	Consultar
THGT/6-1250-9/-22	977	1250	22	-	45	346	360	Consultar	Consultar

3.1.4 SERIE CHGT



400°C/2h

Cajas de ventilación axiales "desenfumage", trifásicas, disponibles en 7 diámetros, desde Ø 560 mm hasta Ø 1250 mm.

El sentido del aire es motor-hélice (flujo A).

Certificación LGAI: 21009340.

MODELO	VELOCIDAD (r.p.m)	POTENCIA MOTOR (kW)	INTENSIDAD (A)		PESO Kg	PRECIO euro/u.
			230V	400V		
CHGT/4-630-5/-0,75	1350	0,75	3,8	2,2	67	Consultar
CHGT/4-630-5/-1,1	1400	1,1	4,7	2,7	69	Consultar
CHGT/4-630-5/-1,5	1405	1,5	6,6	3,8	71	Consultar
CHGT/4-630-5/-2,2	1410	2,2	9,5	5,5	83	Consultar
CHGT/4-630-5/-3	1410	3	13,0	7,5	94	Consultar
CHGT/6-630-5/-0,55	930	0,55	2,9	1,7	68	Consultar
CHGT/6-630-5/-0,75	945	0,75	3,8	2,2	70	Consultar
CHGT/4710-7/-0,75	1350	0,75	3,8	2,2	80	Consultar
CHGT/4-710-7/-1,1	1400	1,1	4,7	2,7	82	Consultar
CHGT/4-710-7/-1,5	1405	1,5	6,6	3,8	84	Consultar
CHGT/4-710-7/-2,2	1410	2,2	9,5	5,5	96	Consultar
CHGT/4-710-7/-3	1410	3	13,0	7,5	107	Consultar
CHGT/4-710-7/-4	1415	4	-	9,5	108	Consultar
CHGT/4-710-7/-5,5	1430	5,5	-	12,5	136	Consultar
CHGT/6-710-7/-0,55	930	0,55	2,9	1,7	81	Consultar
CHGT/6-710-7/-0,75	945	0,75	3,8	2,2	83	Consultar
CHGT/6-710-7/-1,1	945	1,1	5,2	3	90	Consultar
CHGT/6-710-7/-1,5	945	1,5	6,9	4	92	Consultar
CHGT/4-800-3/-1,1	1400	1,1	4,7	2,7	80	Consultar
CHGT/4-800-3/-1,5	1405	1,5	6,6	3,8	82	Consultar
CHGT/4-800-3/-2,2	1410	2,2	9,5	5,5	94	Consultar
CHGT/4-800-3/-3	1410	3	13,0	7,5	105	Consultar
CHGT/4-800-3/-4	1415	4	-	9,5	106	Consultar
CHGT/4-800-3/-5,5	1430	5,5	-	12,5	134	Consultar
CHGT/4-800-6/-2,2	1410	2,2	9,5	5,5	99	Consultar
CHGT/4-800-6/-3	1410	3	13,0	7,5	110	Consultar
CHGT/4-800-6/-4	1415	4	-	9,5	111	Consultar
CHGT/4-800-6/-5,5	1430	5,5	-	12,5	139	Consultar
CHGT/4-800-6/-7,5	1440	7,5	-	16	143	Consultar
CHGT/4-800-9/-2,2	1410	2,2	9,5	5,5	104	Consultar
CHGT/4-800-9/-3	1410	3	13,0	7,5	115	Consultar
CHGT/4-800-9/-4	1415	4	-	9,5	116	Consultar
CHGT/4-800-9/-5,5	1430	5,5	-	12,5	144	Consultar
CHGT/4-800-9/-7,5	1440	7,5	-	16	148	Consultar
CHGT/6-800-3/-0,55	930	0,55	2,9	1,7	79	Consultar
CHGT/6-800-3/-0,75	945	0,75	3,8	2,2	81	Consultar
CHGT/6-800-3/-1,1	945	1,1	5,2	3	88	Consultar
CHGT/6-800-3/-1,5	945	1,5	6,9	4	90	Consultar
CHGT/6-800-6/-0,55	930	0,55	2,9	1,7	84	Consultar
CHGT/6-800-6/-0,75	945	0,75	3,8	2,2	86	Consultar
CHGT/6-800-6/-1,1	945	1,1	5,2	3	93	Consultar
CHGT/6-800-6/-1,5	945	1,5	6,9	4	95	Consultar
CHGT/6-800-6/-2,2	950	2,2	10,4	6	107	Consultar
CHGT/6-800-9/-0,75	945	0,75	3,8	2,2	91	Consultar
CHGT/6-800-9/-1,1	945	1,1	5,2	3	98	Consultar
CHGT/6-800-9/-1,5	945	1,5	6,9	4	100	Consultar
CHGT/6-800-9/-2,2	950	2,2	10,4	6	112	Consultar
CHGT/6-800-9/-3	950	3	12,1	7	139	Consultar

MODELO	VELOCIDAD (r.p.m)	POTENCIA MOTOR (kW)	INTENSIDAD (A)		PESO Kg	PRECIO euro/u.
			230V	400V		
CHGT/4-900-3/-2,2	1410	2,2	9,5	5,5	119	Consultar
CHGT/4-900-3/-3	1410	3	13,0	7,5	130	Consultar
CHGT/4-900-3/-4	1415	4	-	9,5	131	Consultar
CHGT/4-900-3/-5,5	1430	5,5	-	12,5	159	Consultar
CHGT/4-900-3/-7,5	1440	7,5	-	16	163	Consultar
CHGT/4-900-6/-2,2	1410	2,2	9,5	5,5	125	Consultar
CHGT/4-900-6/-3	1410	3	13,0	7,5	136	Consultar
CHGT/4-900-6/-4	1415	4	-	9,5	137	Consultar
CHGT/4-900-6/-5,5	1430	5,5	-	12,5	165	Consultar
CHGT/4-900-6/-7,5	1440	7,5	-	16	169	Consultar
CHGT/4-900-6/-11	1450	11	-	22,5	219	Consultar
CHGT/4-900-9/-2,2	1410	2,2	9,5	5,5	131	Consultar
CHGT/4-900-9/-3	1410	3	13,0	7,5	142	Consultar
CHGT/4-900-9/-4	1415	4	-	9,5	143	Consultar
CHGT/4-900-9/-5,5	1430	5,5	-	12,5	171	Consultar
CHGT/4-900-9/-7,5	1440	7,5	-	16	175	Consultar
CHGT/4-900-9/-11	1450	11	-	22,5	225	Consultar
CHGT/6-900-3/-1,1	945	1,1	5,2	3	113	Consultar
CHGT/6-900-3/-1,5	945	1,5	6,9	4	115	Consultar
CHGT/6-900-3/-2,2	950	2,2	10,4	6	127	Consultar
CHGT/6-900-3/-3	950	3	12,1	7	154	Consultar
CHGT/6-900-6/-1,1	945	1,1	5,2	3	119	Consultar
CHGT/6-900-6/-1,5	945	1,5	6,9	4	121	Consultar
CHGT/6-900-6/-2,2	950	2,2	10,4	6	133	Consultar
CHGT/6-900-6/-3	950	3	12,1	7	160	Consultar
CHGT/6-900-6/-4	955	4	-	10	177	Consultar
CHGT/6-900-9/-1,1	945	1,1	5,2	3	125	Consultar
CHGT/6-900-9/-1,5	945	1,5	6,9	4	127	Consultar
CHGT/6-900-9/-2,2	950	2,2	10,4	6	139	Consultar
CHGT/6-900-9/-3	950	3	12,1	7	166	Consultar
CHGT/6-900-9/-4	955	4	-	10	183	Consultar
CHGT/6-900-9/-7,5	960	7,5	-	16	215	Consultar
CHGT/4-1000-3/-3	1410	3	13,0	7,5	136	Consultar
CHGT/4-1000-3/-4	1415	4	-	9,5	137	Consultar
CHGT/4-1000-3/-5,5	1430	5,5	-	12,5	165	Consultar
CHGT/4-1000-3/-7,5	1440	7,5	-	16	169	Consultar
CHGT/4-1000-3/-11	1450	11	-	22,5	219	Consultar
CHGT/4-1000-3/-15	1450	15	-	29	229	Consultar
CHGT/4-1000-6/-4	1415	4	-	9,5	144	Consultar
CHGT/4-1000-6/-5,5	1430	5,5	-	12,5	172	Consultar
CHGT/4-1000-6/-7,5	1440	7,5	-	16	176	Consultar
CHGT/4-1000-6/-11	1450	11	-	22,5	226	Consultar
CHGT/4-1000-6/-15	1450	15	-	29	236	Consultar
CHGT/4-1000-6/-18,5	1455	18,5	-	36	268	Consultar
CHGT/4-1000-6/-22	1460	22	-	42	279	Consultar
CHGT/4-1000-9/-5,5	1430	5,5	-	12,5	179	Consultar
CHGT/4-1000-9/-7,5	1440	7,5	-	16	183	Consultar
CHGT/4-1000-9/-11	1450	11	-	22,5	233	Consultar
CHGT/4-1000-9/-15	1450	15	-	29	243	Consultar
CHGT/4-1000-9/-18,5	1455	18,5	-	36	275	Consultar
CHGT/4-1000-9/-22	1460	22	-	42	286	Consultar
CHGT/6-1000-3/-1,1	945	1,1	5,2	3	119	Consultar
CHGT/6-1000-3/-1,5	945	1,5	6,9	4	121	Consultar
CHGT/6-1000-3/-2,2	950	2,2	10,4	6	133	Consultar
CHGT/6-1000-3/-3	950	3	12,1	7	160	Consultar
CHGT/6-1000-3/-4	955	4	-	10	177	Consultar

MODELO	VELOCIDAD (r.p.m)	POTENCIA MOTOR (kW)	INTENSIDAD (A)		PESO Kg	PRECIO euro/u.
			230V	400V		
CHGT/6-1000-6/-1,5	945	1,5	6,9	4	128	Consultar
CHGT/6-1000-6/-2,2	950	2,2	10,4	6	140	Consultar
CHGT/6-1000-6/-3	950	3	12,1	7	167	Consultar
CHGT/6-1000-6/-4	955	4	-	10	184	Consultar
CHGT/6-1000-6/-7,5	960	7,5	-	16	216	Consultar
CHGT/6-1000-9/-2,2	950	2,2	10,4	6	147	Consultar
CHGT/6-1000-9/-3	950	3	12,1	7	174	Consultar
CHGT/6-1000-9/-4	955	4	-	10	191	Consultar
CHGT/6-1000-9/-7,5	960	7,5	-	16	223	Consultar
CHGT/4-1250-3/-7,5	1440	7,5	-	16	208	Consultar
CHGT/4-1250-3/-11	1450	11	-	22,5	258	Consultar
CHGT/4-1250-3/-15	1450	15	-	29	268	Consultar
CHGT/4-1250-3/-18,5	1455	18,5	-	36	300	Consultar
CHGT/4-1250-3/-22	1460	22	-	42	311	Consultar
CHGT/4-1250-3/-30	1460	30	-	60	393	Consultar
CHGT/4-1250-6/-7,5	1440	7,5	-	16	218	Consultar
CHGT/4-1250-6/-11	1450	11	-	22,5	268	Consultar
CHGT/4-1250-3/-15	1450	15	-	29	278	Consultar
CHGT/4-1250-3/-18,5	1455	18,5	-	36	310	Consultar
CHGT/4-1250-3/-22	1460	22	-	42	321	Consultar
CHGT/4-1250-3/-30	1460	30	-	60	403	Consultar
CHGT/6-1250-3/-2,2	950	2,2	10,4	6	172	Consultar
CHGT/6-1250-3/-3	950	3	12,1	7	199	Consultar
CHGT/6-1250-3/-4	955	4	-	10	216	Consultar
CHGT/6-1250-3/-7,5	960	7,5	-	16	248	Consultar
CHGT/6-1250-3/-11	960	11	-	23	268	Consultar
CHGT/6-1250-6/-4	955	4	-	10	226	Consultar
CHGT/6-1250-6/-7,5	960	7,5	-	16	258	Consultar
CHGT/6-1250-6/-11	960	11	-	23	278	Consultar
CHGT/6-1250-6/-15	965	15	-	30	321	Consultar
CHGT/6-1250-6/-18,5	970	18,5	-	37	386	Consultar
CHGT/6-1250-9/-7,5	960	7,5	-	16	268	Consultar
CHGT/6-1250-9/-11	960	11	-	23	288	Consultar
CHGT/6-1250-9/-15	965	15	-	30	331	Consultar
CHGT/6-1250-9/-18,5	970	18,5	-	37	396	Consultar
CHGT/6-1250-9/-22	970	22	-	49	453	Consultar

3.2 VENTILADORES CENTRÍFUGOS

3.2.1 SERIE CHMT



Gama de ventiladores centrífugos de simple oído y accionamiento directo mediante motores especiales, lo que permite a esta serie trabajar inmersa en el interior de un posible ambiente a 400 °C durante 2 horas.

Bajo demanda son posibles ejecuciones para distintos caudales y presiones que los indicados.

Ensayos según prEN12101-3

Certificación LGAI N° 99001853MI

MODELO	VELOCIDAD (r.p.m)	POTENCIA ÚTIL (kW)	INTENSIDAD (A) MÁXIMA ABSORBIDA		CAUDAL MÁXIMO (m³/h)	NIVEL DE PRESIÓN SONORA (dB(A))	PESO (Kg)	PRECIO euro/u.
			230V	400V				
CHMT/4-250/100-1,1	1390	1,1	4,7	2,7	3600	72	39,2	Consultar
CHMT/4-250/100-1,5	1400	1,5	6,6	3,8	3900	73	41,5	Consultar
CHMT/4-280/115-2,2	1400	2,2	9,5	5,5	5050	75	64,0	Consultar
CHMT/4-315/130-2,2	1400	2,2	9,5	5,5	5450	72	70,0	Consultar
CHMT/4-315/130-3	1400	3	13	7,5	6400	75	75,0	Consultar
CHMT/4-315/130-4	1420	4	-	9,5	7100	78	80,0	Consultar
CHMT/6-315/130-1,1	965	1,1	3,3	5,7	5400	69	70,0	Consultar
CHMT/4-355/145-3	1400	3	13	7,5	6200	75	77,0	Consultar
CHMT/4-355/145-4	1420	4	-	9,5	7700	78	82,0	Consultar
CHMT/4-355/145-5,5	1440	5,5	-	12,5	9300	81	105,0	Consultar
CHMT/4-355/145-7,5	1445	7,5	-	16	10700	83	113,0	Consultar
CHMT/6-355/145-1,1	965	1,1	3,3	5,7	6700	74	72,0	Consultar
CHMT/4-400/165-4	1420	4	-	9,5	7200	77	97,0	Consultar
CHMT/4-400/165-5,5	1440	5,5	-	12,5	8300	80	120,0	Consultar
CHMT/4-400/165-7,5	1445	7,5	-	16	10460	83	128,0	Consultar
CHMT/4-450/185-5,5	1470	5,5	22,4	12,9	7560	83	130	Consultar
CHMT/4-450/185-7,5	1470	7,5	-	16,0	9900	86	138	Consultar
CHMT/4-500/205-11	1467	11	-	23,0	11250	87	163	Consultar
CHMT/4-500/205-15	1470	15	-	31,0	15930	89	180	Consultar

ATENCIÓN: Los valores de los niveles sonoros son presiones sonoras medidas en dB(A) a la descarga de los extractores, con el caudal máximo (Q máx).

3.3 CAJAS DE VENTILACIÓN CENTRÍFUGAS

3.3.1 SERIE CAB




Gama de cajas acústicas equipadas con ventiladores centrífugos de baja presión de acoplamiento directo. Están disponibles en 2 ó 4 polos según los modelos.

Están provistas de caja de bornes remota para facilitar la conexión eléctrica.

La serie CAB cubre una gama de caudales desde 200 hasta 3950 m³/h.

MODELO	TAMAÑO DEL VENTILADOR	VELOCIDAD (r.p.m)	POTENCIA MOTOR (W)	INTENSIDAD a 230 V (A)	CAUDAL MÁXIMO (m³/h)	NIVEL DE PRESIÓN SONORA (dB(A) a 1,5 M)			PESO (Kg)	PRECIO euro/u.
						Descarga	Aspiración	Radiado		
CAB-125	140/059	1350	100	0,48	320	54	37	37	16	Consultar
CAB-160	140/059	2350	175	0,80	390	59,5	39,5	40	18	Consultar
CAB-200	133/126	2000	180	0,80	695	55,5	40,5	41,5	22	Consultar
CAB-250	180/184	1250	200	0,90	1250	61,5	44	46	25	Consultar
CAB-250N	146/180	2200	350	1,5	1140	62	45	39	27	Consultar
CAB-315	180/240	1400	373	3,20	2100	66,5	53	53,5	33	Consultar
CAB-400	240/240	1400	550	4,8	3500	72,5	57,5	65,5	35	Consultar

3.3.2 SERIE CAB - PLUS



Gama de cajas acústicas equipadas con ventiladores centrífugos de simple oído y de acoplamiento directo con motores monofásicos de 4 polos.

Están provistas de una caja de bornes exterior y de bridas circulares con junta de estanqueidad.

MODELO	VELOCIDAD (r.p.m.)	POTENCIA abs.máx. (W)	INTENSIDAD abs.máx. (A)	CAUDAL MÁXIMO (m ³ /h)		NIVEL DE PRESIÓN SONORA (dB(A) a 1,5 M)		PESO (Kg)	PRECIO euro/u.
				V.RÁPIDA	V.LENTA	V.RÁPIDA	V.LENTA		
CAB-PLUS 160	1400	150	0,6	500	300	33	29	11	Consultar
CAB-PLUS 250	1300	270	1,4	900	450	38	34	20	Consultar

Presión sonora en campo libre medida a 4 metros, directividad y conducto a la descarga

3.3.3 SERIE CENTRIBOX (CVB/CVT)



Gama de cajas de ventilación equipadas con ventiladores centrífugos de baja presión con motor incorporado.

Disponibles con:


- Motores en 4 ó 6 polos en monofásicos.
- Motores 6 polos trifásicos.

La gama CENTRIBOX cubre un margen de caudales de 500 a 6500 m³/h.

MODELO	POTENCIA motor útil (CV)	VELOCIDAD (r.p.m.)	PROTECCIÓN	CLASE	INTENSIDAD absorbida monofásico 50Hz 230V (A)	INTENSIDAD absorbida trifásico 50Hz		CAUDAL máximo (m ³ /h)	NIVEL de presión sonora* (dB(A))	PESO (kg)	PRECIO euro/u.
						230V (A)	400V (A)				
CVB-180/180-1/10	1/10	900	IP-44	F	0,9	-	-	1410	54	22	Consultar
CVB/4-180/180-1/5	1/5	1400	IP-10	B	1,3	-	-	1400	64	23	Consultar
CVB-240/180-1/6	1/6	900	IP-44	B	1,7	-	-	2430	62	34	Consultar
CVB-240/180-1/3	1/3	900	IP-44	B	1,9	-	-	2680	63	35	Consultar
CVB-240/240-1/6	1/6	900	IP-44	B	1,7	-	-	2600	63	35	Consultar
CVB-240/240-1/3	1/3	900	IP-44	F	1,4	-	-	2720	63	36	Consultar
CVB/4-240/240-1/2	1/2	1400	IP-44	F	3,5	-	-	2640	72	38	Consultar
CVB-270/200-1/3	1/3	900	IP-44	F	3,0	-	-	3430	64	41	Consultar
CVB-270/200-1/2	1/2	900	IP-44	F	4,0	-	-	3950	65	42	Consultar
CVB/4-270/200-1/2	1/2	1400	IP-44	F	4,2	-	-	3160	74	44	Consultar
CVB-270/270-1/3	1/3	900	IP-44	F	3,0	-	-	3550	65	43	Consultar
CVB-270/270-1/2	1/2	900	IP-44	F	4,0	-	-	4340	66	44	Consultar
CVB/4-270/270-3/4	3/4	1400	IP-44	F	6,2	-	-	3730	76	46	Consultar
CVB-320/240-3/4	3/4	900	IP-44	F	5,8	-	-	5400	68	55	Consultar
CVB-320/320-3/4	3/4	900	IP-44	F	5,8	-	-	5670	69	58	Consultar
CVT-320/240-1,5	1,5	900	IP-44	F	-	7,0	4,0	7000	70	55	Consultar
CVT-320/320-1,5	1,5	900	IP-44	F	-	7,0	4,0	8570	71	58	Consultar

*A descarga libre a 1,5 m.

3.3.4 SERIE CVTT



Cajas de ventilación con ventilador centrífugo de doble oído y motor a transmisión. Disponibles en 10 modelos con potencias motor comprendidas entre 0,18 y 15 kW.

Cubre un margen de presión estática hasta 60 mm c.a.

Se puede suministrar la caja de ventilación con el ventilador en posición de descarga horizontal o vertical para adaptarse a todo de aplicaciones. Existe la opción de suministrar la entrada con brida circular.

MODELO	POTENCIA útil motor (kW)	PRECIO euro/u.
CVTT-7/7	0,18	Consultar
CVTT-7/7	0,25	Consultar
CVTT-7/7	0,37	Consultar
CVTT-7/7	0,55	Consultar
CVTT-7/7	0,75	Consultar
CVTT-9/9	0,37	Consultar
CVTT-9/9	0,55	Consultar
CVTT-9/9	0,75	Consultar
CVTT-9/9	1,1	Consultar
CVTT-10/10	0,37	Consultar
CVTT-10/10	0,55	Consultar
CVTT-10/10	0,75	Consultar
CVTT-10/10	1,1	Consultar
CVTT-10/10	1,5	Consultar
CVTT-12/12	0,37	Consultar
CVTT-12/12	0,55	Consultar
CVTT-12/12	0,75	Consultar
CVTT-12/12	1,1	Consultar
CVTT-12/12	1,5	Consultar
CVTT-12/12	2,2	Consultar
CVTT-15/15	0,75	Consultar
CVTT-15/15	1,1	Consultar
CVTT-15/15	1,5	Consultar
CVTT-15/15	2,2	Consultar
CVTT-15/15	3	Consultar
CVTT-15/15	4	Consultar
CVTT-18/18	1,1	Consultar
CVTT-18/18	1,5	Consultar
CVTT-18/18	2,2	Consultar
CVTT-18/18	3	Consultar
CVTT-18/18	4	Consultar
CVTT-18/18	5,5	Consultar
CVTT-20/20	2,2	Consultar
CVTT-20/20	3	Consultar
CVTT-20/20	4	Consultar
CVTT-20/20	5,5	Consultar
CVTT-20/20	7,5	Consultar
CVTT-22/22	2,2	Consultar
CVTT-22/22	3	Consultar
CVTT-22/22	4	Consultar
CVTT-22/22	5,5	Consultar
CVTT-22/22	7,5	Consultar
CVTT-22/22	11	Consultar


MODELO	POTENCIA útil motor (kW)	PRECIO euro/u.
CVTT-25/25	2,2	Consultar
CVTT-25/25	3	Consultar
CVTT-25/25	4	Consultar
CVTT-25/25	5,5	Consultar
CVTT-25/25	7,5	Consultar
CVTT-25/25	11	Consultar
CVTT-30/28	2,2	Consultar
CVTT-30/28	3	Consultar
CVTT-30/28	4	Consultar
CVTT-30/28	5,5	Consultar
CVTT-30/28	7,5	Consultar
CVTT-30/28	11	Consultar
CVTT-30/28	15	Consultar

Accesorios Específicos

MODELO	MODELO CAJA	PRECIO euro/u.
Tapa interperie CTI		
CTI-7	CVTT-7/7	Consultar
CTI-9	CVTT-9/9	Consultar
CTI-10	CVTT-10/10	Consultar
CTI-12	CVTT-12/12	Consultar
CTI-15	CVTT-15/15	Consultar
CTI-18	CVTT-18/18	Consultar
CTI-20	CVTT-20/20	Consultar
CTI-22	CVTT-22/22	Consultar
CTI-25	CVTT-25/25	Consultar
CTI-30	CVTT-30/28	Consultar
Viseras CVD		
CVD-7	CVTT-7/7	Consultar
CVD-9	CVTT-9/9	Consultar
CVD-10	CVTT-10/10	Consultar
CVD-12	CVTT-12/12	Consultar
CVD-15	CVTT-15/15	Consultar
CVD-18	CVTT-18/18	Consultar
CVD-20	CVTT-20/20	Consultar
CVD-22	CVTT-22/22	Consultar
CVD-25	CVTT-25/25	Consultar
CVD-30	CVTT-30/28	Consultar
Viseras CVA		
CVA-7	CVTT-7/7	Consultar
CVA-9	CVTT-9/9	Consultar
CVA-10	CVTT-10/10	Consultar
CVA-12	CVTT-12/12	Consultar
CVA-15	CVTT-15/15	Consultar
CVA-18	CVTT-18/18	Consultar
CVA-20	CVTT-20/20	Consultar
CVA-22	CVTT-22/22	Consultar

3.4 VENTILADORES EN LÍNEA RECTANGULARES

3.4.1 SERIE DIRECT-AIR (ILT/ILB)



Gama de ventiladores centrífugos estructurada en 8 tipos y 23 modelos, equipados con motores monofásicos o trifásicos de 4, 6 ó 8 polos, según modelo, con caudales desde 1090 m³/h, hasta 10.235 m³/h. Pueden funcionar en cualquier posición y permiten vehicular aire a una temperatura entre -40°C y 70°C.

MODELO	DIMENSIONES NOMINALES DE CONDUCTO (mm)	VELOCIDAD (r.p.m.)	POTENCIA ABSORBIDA MÁXIMA (W)	INTENSIDAD ABSORBIDA MÁXIMA (A)		CAUDAL MÁXIMO (m ³ /h)	NIVEL DE PRESIÓN SONORA* (dB(A))	PESO (kg)	PRECIO (euro/u.)
				a 230V	a 400V				
TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS TRIFÁSICOS									
ILT/4-200	400 x 200	1270	260	0,90	0,52	1150	57	15	Consultar
ILT/4-225	500 x 250	1160	500	1,70	0,98	1700	65	20	Consultar
ILT/4-250	500 x 300	1170	930	3,00	1,77	2650	66	25	Consultar
ILT/4-285	600 x 300	1070	1260	4,15	2,40	3100	68	32	Consultar
ILT/4-315	600 x 350	1390	2440	8,00	4,60	4160	70	42	Consultar
ILT/6-225	500 x 250	840	220	1,00	0,57	1185	56	20	Consultar
ILT/6-250	500 x 300	800	280	1,00	0,57	1630	57	25	Consultar
ILT/6-285	600 x 300	840	670	2,30	1,33	2700	62	32	Consultar
ILT/6-315	600 x 350	900	710	2,50	1,44	2820	62	40	Consultar
ILT/6-355	700 x 400	875	1380	5,20	3,00	4200	64	65	Consultar
ILT/6-400	800 x 500	950	3000	11,00	6,37	7400	69	80	Consultar
ILT/6-450	1000 x 500	900	5350	17,30	10,00	10850	71	100	Consultar
ILT/8-355	700 x 400	660	614	2,31	1,33	3030	56	65	Consultar
ILT/8-400	800 x 500	710	1340	4,93	2,84	5350	63	80	Consultar
ILT/8-450	1000 x 500	675	2380	7,71	4,45	8000	65	100	Consultar
MONOFÁSICOS MONOFÁSICOS MONOFÁSICOS MONOFÁSICOS MONOFÁSICOS MONOFÁSICOS MONOFÁSICOS MONOFÁSICOS MONOFÁSICOS MONOFÁSICOS MONOFÁSICOS									
ILB/4-200	400 x 200	1240	240	1,15	-	1090	57	15	Consultar
ILB/4-225	500 x 250	1130	520	2,45	-	1670	65	20	Consultar
ILB/4-250	500 x 300	1130	950	4,40	-	2350	66	25	Consultar
ILB/6-225	500 x 250	800	200	1,00	-	1080	56	20	Consultar
ILB/6-250	500 x 300	800	310	1,50	-	1500	57	25	Consultar
ILB/6-285	600 x 300	825	660	3,20	-	2650	62	32	Consultar
ILB/6-315	600 x 350	810	710	3,40	-	2780	62	40	Consultar
ILB/6-355	700 x 400	800	1300	6,30	-	4070	64	60	Consultar

*a 1 m con conductos a la aspiración y descarga.

3.5 ACCESORIOS

3.5.1 SERIE ILHT



Gama de ventiladores en línea "Desenfumage" compuesta por 8 tipos y 31 modelos, equipados con motores trifásicos de 4, 6, 8 ó 12 polos, según el modelo, con caudales desde 2.333 hasta 19.000 m³/h. Pueden funcionar en cualquier posición y permiten trasegar aire a una temperatura de 400°C durante 2 horas; por tanto, el ventilador debe estar situado fuera de la zona de 400°C/2h.

MODELO	VELOCIDAD (r.p.m.)	POTENCIA DE MOTOR (kW)	INTENSIDAD MÁXIMA ABSORBIDA (A) a 400 V	VELOCIDAD (r.p.m.)	POTENCIA DE MOTOR (kW)	INTENSIDAD MÁXIMA ABSORBIDA (A) a 400 V	CAUDAL MÁXIMO (m ³ /h)	NIVEL PRESIÓN SONORA* (dB(A))	PRECIO euro/u.
4 POLOS - 1 VELOCIDAD									
ILHT/4-035	1415	0,55	1,7	-	-	-	3500	56	Consultar
ILHT/4-050	1415	0,75	2,2	-	-	-	5000	59	Consultar
ILHT/4-060	1420	1,5	3,5	-	-	-	7000	62	Consultar
ILHT/4-065	1430	2,2	4,8	-	-	-	10000	64	Consultar
6 POLOS - 1 VELOCIDAD									
ILHT/6-035	940	0,25	1,1	-	-	-	2333	50	Consultar
ILHT/6-050	940	0,25	1,1	-	-	-	3333	51	Consultar
ILHT/6-060	940	0,55	1,7	-	-	-	4667	53	Consultar
ILHT/6-065	930	0,75	2,4	-	-	-	6667	56	Consultar
ILHT/6-085	950	1,5	3,9	-	-	-	8400	58	Consultar
ILHT/6-110	940	2,2	5,4	-	-	-	12500	60	Consultar
ILHT/6-140	960	3	6,9	-	-	-	15000	63	Consultar
ILHT/6-190	955	5,5	11,9	-	-	-	19000	64	Consultar
8 POLOS - 1 VELOCIDAD									
ILHT/8-065	700	0,37	1,6	-	-	-	5000	49	Consultar
ILHT/8-085	700	0,75	2,6	-	-	-	6300	52	Consultar
ILHT/8-110	700	1,1	3,4	-	-	-	9375	54	Consultar
ILHT/8-140	695	1,5	4,5	-	-	-	11250	57	Consultar
ILHT/8-190	720	2,2	5,9	-	-	-	14250	58	Consultar
4/6 POLOS - 2 VELOCIDADES									
ILHT/4/6-065	1445	3	6,85	975	1	2,85	10000	64	Consultar
4/8 POLOS - 2 VELOCIDADES									
ILHT/4/8-035	1360	0,5	1,31	690	0,12	0,49	3500	56	Consultar
ILHT/4/8-050	1380	0,70	1,79	690	0,16	0,7	5000	59	Consultar
ILHT/4/8-060	1390	1,70	4,0	700	0,35	1,6	7000	62	Consultar
ILHT/4/8-065	1415	2,5	5,5	715	0,65	2,38	10000	64	Consultar
6/8 POLOS - 2 VELOCIDADES									
ILHT/6/8-035	940	0,48	1,6	700	0,24	1,05	2333	50	Consultar
ILHT/6/8-050	940	0,48	1,6	700	0,24	1,05	3333	51	Consultar
ILHT/6/8-060	930	0,48	1,6	690	0,24	1,05	4667	53	Consultar
ILHT/6/8-065	950	0,9	2,5	720	0,45	1,85	6667	56	Consultar
ILHT/6/8-085	965	1,6	4,0	720	0,8	2,9	8400	58	Consultar
ILHT/6/8-110	985	2,0	5,2	725	1,0	3,0	12500	60	Consultar
6/12 POLOS - 2 VELOCIDADES									
ILHT/6/12-110	950	3	8	470	0,5	3,1	12500	60	Consultar
ILHT/6/12-140	950	4	8	470	0,75	3,1	15000	63	Consultar
ILHT/6/12-190	975	5,5	14,1	480	1,25	5,4	19000	64	Consultar

3.5.2 ACCESORIOS DE MONTAJE

MODELO	PRECIO euro/u.
SOPORTE	
ILHT-SOPORTE - 035	Consultar
ILHT-SOPORTE - 060	Consultar
ILHT-SOPORTE - 085	Consultar
ILHT-SOPORTE - 140	Consultar
ILHT-SOPORTE - 190	Consultar
BRIDA DE CONEXIÓN	
ILHT-BRIDA - 035	Consultar
ILHT-BRIDA - 060	Consultar
ILHT-BRIDA - 085	Consultar
ILHT-BRIDA - 140	Consultar
ILHT-BRIDA - 190	Consultar
REJILLA MONTAJE VERTICAL	
ILHT-VISERA - V - 035	Consultar
ILHT-VISERA - V - 060	Consultar
ILHT-VISERA - V - 085	Consultar
ILHT-VISERA - V - 140	Consultar
ILHT-VISERA - V - 190	Consultar
REJILLA MONTAJE HORIZONTAL	
ILHT-VISERA - H - 035	Consultar
ILHT-VISERA - H - 060	Consultar
ILHT-VISERA - H - 085	Consultar
ILHT-VISERA - H - 140	Consultar
ILHT-VISERA - H - 190	Consultar
ACOPLAMIENTO ELÁSTICO	
ILHT-ACOP RECT - 700 x 600	Consultar
ILHT-ACOP RECT - 800 x 700	Consultar
ILHT-ACOP RECT - 900 x 800	Consultar
ILHT-ACOP RECT - 1000 x 900	Consultar
ILHT-ACOP RECT - 1100 x 1000	Consultar
TAPA INTEMPERIE MOTOR	
ILHT-TAPA MOTOR - 035	Consultar
ILHT-TAPA MOTOR - 060	Consultar
ILHT-TAPA MOTOR - 085	Consultar
ILHT-TAPA MOTOR - 140	Consultar

SUMARIO

GAMA INDUSTRIAL S&P

EXTRACTORES HELICOIDALES MURALES

Serie Compact HCFT / HCFB



Serie Compact Hélice de Aluminio HCBT / HCBB



Serie HXM




Serie HXTR / HXBR



APLICACIÓN AGROPECUARIA

Serie HIT-NP / HIB-NP



Serie Compact Granjas



ANTIDEFLAGRANTES

Serie HDT



EXTRACTORES HELICOIDALES PARA CONDUCTO

Serie Compact Hélice de Aluminio TCBT / TCBB



Serie Compact TCFT / TCFB



Serie TCBTx2 / TCBBx2
Tubulares en Contrarrotación



Serie TGT



Serie CGT



Serie THGT



Serie CHGT



Serie TTT



Serie TRB / TREB



Serie TXT / TXB



Serie TBT



Serie TET



VENTILADORES PORTÁTILES

Serie PBT / PBB



Serie TURBO



EXTRACTORES HELICOCENTRÍFUGOS DE TEJADO

Serie TH-MIXVENT



EXTRACTORES DE TEJADO



Serie MAX-TEMP
Descarga Horizontal:
CTHT / CTHB



Serie MAX-TEMP
Descarga Vertical:
CTVT / CTVB



Serie HCTT / HCTB



EXTRACTORES ACTIVADORES DE CHIMENEAS



Serie MAX-TEMP
Descarga Horizontal: CTHT / CTHB
Descarga Vertical: CTVT / CTVB



VENTILADORES CENTRÍFUGOS

Serie CKB



Serie CMT / CMB





Aparatos capacitados para trabajar inmersos en ambientes 400°C/2h




Aparatos capacitados para trasegar aire a 400°C/2h



Para trabajar en continuo a temperatura máxima de 150°C



Serie CHMT



Serie CRMT



Serie CRT



Serie CXT




Serie CXRT



Serie CMPT



Serie CBT-N, CBB-N y CST / CSB



Serie CBTR



Serie CBM



Serie CBP



CAJAS DE VENTILACIÓN

Serie CAB



Serie CAB-PLUS



Serie Centribox (CVB / CVT)



Serie CVAB / CVAT




Serie CHAT



Serie CVTT



Serie CVHT



VENTILADORES EN LÍNEA RECTANGULARES

Serie Direct-Air (ILT / ILB)
Baterías
Serie Direct-Air



Serie ILHT



CALEFACCIÓN ELÉCTRICA PROFESIONAL


Cortinas de Aire

Serie COR



Calefactores Halógenos

HI-3000



Aerotermos Eléctricos

Serie EC-N




Serie EP-N



Acumuladores Estáticos

Serie ACE



Acumuladores Estáticos Automáticos

Serie ACE-N



Acumuladores Dinámicos

Serie DP



Radiadores de Aceite Murales

Serie Sahara-M



Serie Sahara-M Digital



Paneles Convectores

Serie PC-N



Serie PM



VENTILADORES FRIGORÍFICOS

Serie VFM



VENTILADORES DE TECHO

Serie HTB Standard



Serie HTB-N Standard



Serie HTS Standard



Serie HTD y HTL Decorados



ACCESORIOS ELÉCTRICOS

ACCESORIOS DE MONTAJE

EXTRACTORES 400°C / 2h

Relación de productos capacitados para la evacuación de humo en caso de incendio, en cumplimiento de la Norma Básica de Edificación, NBE-CPI96.


Descripción




Serie THGT
Extractores Helicoidales
Tubulares



Serie CHGT
Cajas de Ventilación
Helicoidales




Serie CTHT/CTHB
Extractores Centrifugos
de Tejado de Descarga
Horizontal



Serie CTVT/CTVB
Extractores centrifugos
de Tejado de
Descarga Vertical




Serie CHMT
Ventiladores Centrifugos




Descripción



Serie CRMT
Ventiladores
Centrifugos



Serie CHAT
Cajas de Ventilación
Centrifugas, con rodete
de álabes hacia atrás



Serie CVHT
Cajas de Ventilación
Centrifugas, con motor
a Transmisión



Serie ILHT
Ventiladores En Linea
para Conductos
Rectangulares




VENTILADORES CON SEGURIDAD AUMENTADA EEx e II T3

Relación de productos con posibilidad de ejecución antiexplosiva.


Cuando se pida un producto antiexplosivo, habrá que indicar la sigla EEx e II T3 (ejemplo: HCFT/6-355/H EEx e II T3)

Descripción

Serie Compact Mural (modelos trifásicos): todos los modelos excepto Ø250



Serie Compact Tubular (modelos trifásicos): todos los modelos excepto Ø250



Serie Compact Portátil (modelos trifásicos): todos los modelos



VENTILADORES CON SEGURIDAD AUMENTADA EEx e II T3 (sólo motor)

Relación de productos con posibilidad de ejecución con motor antiexplosivo.

Cuando se pida un producto antiexplosivo, habrá que indicar la sigla EEx e II T3 (ejemplo: TTT/4-500-L EEx e II T3)

Descripción


Serie TBT: todos los modelos



Serie TTT: todos los modelos



Serie TET: todos los modelos



Serie Max-Temp (modelos trifásicos): a partir del modelo Ø450



Serie HCTT: todos los modelos trifásicos



Serie CMT: consultar



Serie CVTT: consultar



EXTRACTORES PARA CONDUCTO

Serie TDM



Serie TD MIXVENT



Kits TD MIXVENT



Serie TDx2 MIXVENT



Baterías y Accesorios Serie TD MIXVENT



EXTRACTORES HELICOIDALES PARA CRISTAL O MURO


Serie STYLVENT-HV



Serie HCM-N



Serie DECOR-300



EXTRACTORES PARA ASEOS Y BAÑOS

Serie DECOR-100



Serie DECOR-200



Serie EDM




Serie EDM / DECOR Clase "Z"



Serie EB




Serie EBB



EXTRACTORES DE COCINA

Serie K
Kits de Extracción de Cocina



ECO-500




Placa Filtrante
Filtros de Grasa para Extractores de Cocina



CAMPANAS Y GRUPOS DE COCINA

Campanas Decorativas



Series HP / CEB / GE / GET



Extracción Remota: Campanas Sin Motor
Kits de Montaje




SECAMANOS POR AIRE CALIENTE

Serie SL-2002



Serie SL-2002
A Silver



SL-2500



SECADORES MURALES DE CABELLO

COMET



ACCESORIOS ELÉCTRICOS

ACCESORIOS DE MONTAJE

ÍNDICE POR REFERENCIAS

SERVICIOS POST-VENTA

DELEGACIONES COMERCIALES